



ACTIEF NOOD BASIC

Functioneel **industrieel** vormgegeven **opbouw-noodverlichtingsarmatuur** voor vluchtweg- en anti-paniekverlichting voorzien van testknop.

Eenvoudige montage en snel onderhoud dankzij een eenvoudig uitklapbaar installatiepaneel. Hierdoor is deze armatuur snel gereed voor keuring & onderhoud.

Huis en kap zijn vervaardigd van **slagvast polycarbonaat**.

De ACTIEF NOOD BASIC is leverbaar in zowel nood als nood continu uitvoering.

Kenmerken

Artikel	Type	Wattage	Output	Lichtbron	Afmeting Gewicht
		I.B. / B.N.	I.B. / B.N.		l x b x h kg
100858	Nood	- / 1 x 8W	- / 150 lm	T5 8W / 640	353 x 120 x 74 1.15kg
100857	Nood Cont.	1 x 8W / 2 x 8W	385 lm / 300 lm	T5 8W / 640	353 x 120 x 74 1.35kg

Alle maten in mm.

I.B.: In Bedrijf

N.B.: Bij Nood

- Robuust industrieel vormgegeven opbouw-noodverlichting.
- Door de standaard scharnierconstructie kan het installatiepaneel snel geopend worden.
- Geleverd inclusief complete set pictogrammen.
- Voorzien van testschakelaar.
- Eventueel is het mogelijk de Nood Continu versie met de verlichting mee te schakelen.
- Garantie 1 jaar. Op de standaard meegeleverde lichtbronnen verlenen wij geen garantie!
- Zowel geschikt voor wand- als plafondmontage. Beugel plafondmontage optioneel.
- Onderhoudsschema standaard meegeleverd.
- Bedrijfsklaar geleverd incl. wartel, montageset en lichtbronnen.

Technische informatie

- Kap & huis vervaardigd van slagvast polycarbonaat, UV bestendig.
- Beschermklasse IP65 (testschakelaar IP 54).

- Brandduur 2H na 4 jaar, 3H na 2 jaar.
- Laadtijd ca. 24 uur.
- Brandveilig / beschermingsklasse II.
- Toepasbaar in ieder normaal ontvlambaar oppervlak, zgn. F-symbool.
- Geproduceerd overeenkomstig de richtlijnen van de NEN-EN 60598-2-22 en voorzien van CE keurmerk.
- Batterij; Ni-Cd 2,4 V, 4,5 Ah ♦ hoge temperatuur Ni-Cd cellen.
- 1 lux op vloernivo bij montagehoogte van 2,5 - 3 meter en hart op hart afstand van ca. 8 m.
- Nominale spanning 220-240 V/50Hz.
- Zekering AC en DC.
- Opgenomen vermogen 13W.
- Lichtbronnen 8W/ 640 (33); De verwachte levensduur bij 10% resp. 50% uitval bedraagt 2500 resp. 5000 branduur.

Op aanvraag leverbaar

- Beugel plafondmontage optioneel. (art. 100958)
- T5 8W /33 special fill lichtbronnen; Verwachte levensduur 9000 branduur (art. 101287)
- T5 8W/840 longlife lichtbronnen; Verwachte levensduur 20.000 branduur (art. 101288)